

RAMASIL

PROVEEDOR DE CALIDAD CERTIFICADA

COLA VINILICA UNISIL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Poderoso adhesivo a base de Acetato de Polivinilo (PVA), con cargas minerales con alta resistencia al cizallamiento.

COMPOSICIÓN

Polímero de Acetato de Vinilo, aditivos y cargas minerales
Agua, cantidad suficiente

INDICACIONES DE USO

Adhesivo indicado en el pegado de compensados, aglomerados, maderas, etc. donde la no transparencia del film después del secado no sea un problema. Este producto es desarrollado con características apropiadas para ser utilizado en materiales porosos como madera, reparación y ensamble de muebles, parquet, goma, cuero, tejidos, papel, cartón y otros.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Las superficies donde será aplicado el producto deben estar limpias y secas.

MODO DE USAR

Aplicar en ambas superficies, unir firmemente y dejar secar con presión durante 1 hora.

SECADO

El tiempo de secado es de 2 horas pero podrá variar con la temperatura y humedad ambiente, porosidad de los materiales, y cantidad aplicada.

Como regla general, no realizar pruebas de fuerza antes de las 24 horas.

RENDIMIENTO

Depende de las superficies a adherir.
Considerar 700 g/m² como regla general.

CAUSAS PROBABLES PROBLEMAS

- Superficies húmedas o sucias.
Maderas verdes, falta o exceso de producto.
Falta de contacto entre las piezas.
Materiales incompatibles (plástico y metal)

SEGURIDAD; ALMACENAMIENTO; VIDA ÚTIL; INFLAMABILIDAD

Es un producto NO TÓXICO.

En contacto con la piel, lavar con agua y jabón.

Guardar en lugar cubierto, seco y ventilado.

Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

Almacenamiento ideal, entre 18 y 30 °C



Pando 2414 - Telefax: 208 10 21 - Tel.: 209 82 90
Montevideo - Uruguay

<http://www.ramasil.com>

ventas@ramasil.com

consultas@ramasil.com