

Mezcla Pronta

- 1 ahorro económico
- 2 racionalización y logística en obra
- 3 aumento de la productividad
- 4 pronto para usar
- 5 seguimiento profesional
- 6 seguridad constructiva

DUN DUN

MASSA DUNDUN

PARA ASSENTAMENTO DE TIJOLOS E BLOCOS

SUPER ARGAMASSA
RENDE **20X** MAIS*
QUE ARGAMASSA TRADICIONAL

- PRONTA PARA USAR
- 3X MAIS RÁPIDO
- ATENDE NORMAS NBR/ABNT

Peso líquido **3 kg**

A Massa Dundun é uma argamassa polimérica que emprega nanotecnologia para proporcionar um excelente assentamento de tijolos, blocos de concreto ou blocos de cerâmica. Tudo isso com ótima resistência à compressão e à tração na flexão. **RENDIMENTO:** Com aproximadamente 1,5 kg de Massa Dundun, é possível assentar até 10 tijolos ou blocos de 19 cm de altura. *Obs.: esse rendimento pode variar dependendo do tamanho dos tijolos ou blocos e serem utilizados em paredes, pisos ou revestimentos. **SUSTENTABILIDADE:** Ecologicamente correta, o produto evita passivos ambientais relacionados à produção e utilização de argamassas tradicionais (mistura de cimento, areia e água), como a alta emissão de CO₂ na atmosfera, a retirada de areia dos leitos dos rios, o desperdício de água e a produção excessiva de resíduos sólidos. **INSTRUÇÕES DE USO:** A Massa Dundun já vem pronta para o uso. Não adicione areia, cal ou qualquer outra substância. Limpe as juntas ou blocos uniformemente, preenchidos e sem irregularidades. Aplique duas linhas de aproximadamente 1 cm de largura cada de Massa Dundun sobre a superfície dos tijolos e blocos a serem unidos, utilizando a própria embalagem do produto. A área de colagem deve estar livre de resíduos como pó, graxa, óleos, grãos ou umidade excessiva. A secagem inicial do produto geralmente ocorre entre 6 e 12 horas e a resistência final é alcançada a partir de 72 horas, em climas secos e quentes. No entanto, o tempo de secagem pode ser diferente conforme os tipos de blocos utilizados e as condições climáticas (mais lento em climas frios e úmidos). Este produto é indicado para alvenarias de vedação, internas ou externas, e para revestimentos de paredes e pisos. **COMPOSIÇÃO:** Resinas especiais contendo nanocompostos, cargas minerais e aditivos especiais. **PRECAUÇÕES:** Manter o produto em local seco, fresco e arejado com temperatura entre 5°C e 35°C. Após aberto, vede bem a embalagem para evitar a perda do produto dentro de 30 dias. Conforme as condições de armazenamento, o produto pode apresentar um leve odor de plástico. Não descartar o produto ou embalagem no meio ambiente. **ATENÇÃO:** Antes de usar o produto, leia as instruções de uso, disponíveis em www.massadundun.com.br/instrucoes. O desempenho do produto profissional, dependendo do tipo de bloco utilizado, bem como dos equipamentos de aplicação e da habilidade do profissional. **CUIDADOS:** CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Produto de baixa toxicidade. Lavar com água abundante e com a pele e olhos pode causar irritação. Primeiros socorros: em caso de irritação da pele, procurar assistência médica. Em caso de ingestão, procure assistência médica levando o produto.

www.massadundun.com.br

Produzido por:

Grupo **Fcc** DESDE 1969

FCC Fornecedora de Componentes
Borrachas e Cimento LTDA
Rua Pinheiro, 25 - CEP 02070-000
Cidade: São Paulo - SP
CNPJ: 08.065.321/0001-15
Fone: (11) 0198.0001/1704
Fax: (11) 0123-2200

Responsável Técnico:
Bel, Valdemar Mezzal Junior
CRQ-3/0403753
Rua Massa Dundun
11 2129-2223
massadundun@fcc.com.br
Indústria Brasileira



MEZCLA PRONTA - SACO DE 3KG

CÓDIGO: 201



3kg

=

MEZCLA COMÚN
60 kg



